

# ライガード・シャガードシリーズ標準概略仕様表

## ライガード(避雷小屋)シリーズ

名 称	共通仕様	ライガード(中型) M-2020B	新製品(中型) M-2020E ※エコノミー(切妻屋根)型	ライガード(小型) S-2010B	新製品(小型) M-2010E ※エコノミー(切妻屋根)型
		柱 材	角鋼管吹付け塗装(茶)	75X75X2. 3t	
壁構造材	"	75X45x2. 3t			
屋根構造材	"	50X50X1. 6t ・ 50X25X1. 6t			
屋根板材		0. 5t カラー(茶色)鋼板 段葺工法			
床構造材	角鋼管溶融亜鉛鍍金	75X75(45)X2. 3t			
床 材	ポリプロピレン	t=50 透水性穴あき樹脂板			
床 マット	透水性ゴムチップマット	10. 0t ゴムチップマット 床全面			
ベ ン チ	パン集製材 幅×奥行×高×厚	2000x250x500x26			
"	座席数(最大収容数)	8人(16人)		4人(8人)	
内 壁	26t パン集製材	腰壁全面			
外 壁	0.4t 木目プリント鋼板	窓下全面			
接地(アース)棒	SUS304	4本(NHオリジナル特殊加工)			
基礎固定	異径鋼アンカー	φ26X900LX4本(溶融亜鉛鍍金)			
重 量		約800kg	約750Kg	約400kg	約350Kg
そ の 他		基礎⇄建物 ボルト結合式(リース時対応)			
リース対応	可	(簡易建物扱い 7年)			
保 証 等		PL保険制度加入 限度額3億円/1事故(自己負担額3万円)			

※ライガード(大型)L-3030型及び(移動牽引式)、T-1020型は生産中止と致しました、ご了承下さい。

## ライガード アラーム(ソーラー&無線式避難誘導警報装置)

名 称	送信装置 RAS-100ST	受信装置 RAS-100SR
電 源	AC100V	太陽電池パネル 16V12WX1
内 臓 電池	シール型鉛蓄電池 12V3. 2Ah(停電補償用)	シール型鉛蓄電池 12V12AhX2
無 線 機	ロケーション等状況に合わせて選択(制御信号:DTMF、送出時間:約3秒)	
放 送 内 容	固定メッセージ 8Ch固定(擬音可)	
マイク放送	付属マイクにより任意放送可	—
音声増幅器	—	50W8ΩX2Ch
スピーカ	—	25W16Ω 1~4本(ロケーションに合わせて接続)
筐 体	屋内用卓上型鋼板製 150(W)X300(H)X200(D)	屋外用樹脂製 300(W)X400(H)X187(D)
取り付けポール	φ63鋼管柱(根伽アングル2本) 2600(H)	—
重 量	約3. 5Kg	約15Kg

## シャガード(カーポート・カート庫・打球場・スタートテラス)シリーズ

名 称	ダガード(打球場)	スタートテラス	カーポート	カート庫
寸法(幅×奥行×高さ)	(任意)X5450X4150	任 意	(任意)X5447(6447)X2300	
柱・梁材	φ165. 2x4. 5(6. 0)t 溶融亜鉛鍍金(塗装仕様も出来ます)			
屋根構造材	C150(C200)X50(75)X20X3. 2t (電気鍍金)			
屋根板材	0. 5t ガルバリウム鋼板(素地)又はカラー鋼板 角波加工			
基礎材	H200X200X8X12-2500~3000L			
雨樋(オプション)	横樋:オリジナル角型横樋(屋根材同材質)、縦樋:φ65(エスロン)&専用鉄パイプ(R部分)			
車止め(オプション)	E2. 3X380X487 溶融亜鉛鍍金			
連結レイアウト	標準:横連結(任意)、縦連結対応可。			
耐 風 速	45M/S(高風速仕様製作可)			
耐 積 雪	現地積雪対応・設計致します(建築確認申請手続も可)			
打席数・収容台数	2打席/1スパンXnスパン	任 意	3~5台Xnスパン	任意(随時)設計
その他特注対応等	敷地・建物・環境・予算等にに合わせて設計・製造致します			

※カート格納庫(側壁・シャッター・電動式対応)も製作いたします。ご相談下さい。

※仕様は改良のため変更の可能性が有ります